

➤ PICTOLIGHT



PICTOLIGHT 1P-W/C (Wall/Ceiling)



PICTOLIGHT 1P-WIRE



PICTOLIGHT 2P

Omschrijving

Dankzij het verfijnde ontwerp en de verschillende montagemogelijkheden zijn de signalisatie verlichtingen uit het PICTOLIGHT gamma ideaal geschikt voor een discrete en subtiele integratie in bestaande of nieuwe installaties.

De PICTOLIGHT verlichting is heel eenvoudig te installeren en is geschikt voor muur- en plafondmontage. Zijn afneembare basis kan vooraf gemonteerd en aangesloten worden waarna de verlichting eenvoudig op de basis wordt geklikt.

De pictogrammen kunnen gemakkelijk vervangen worden en dus aangepast aan de omgeving waar het toestel zal geplaatst worden.

Technische gegevens

- ▶ Ingang spanning: 200-240Vac / 50-60 Hz.
- ▶ Vermogen: 11,5W – 11,5W – 4,3W
- ▶ Isolatie klasse: Klasse II dubbel geïsoleerd.
- ▶ Batterij: PICTOLIGHT 1: Cd-Ni 3,6 V, 900mAh; PICTOLIGHT 2: Ni-MH 3,6V; 1500mAh
- ▶ Laadtijd: 24H.
- ▶ Autonomie: >3H.
- ▶ Beschermingsgraad : PICTOLIGHT 1 : IP20; PICTOLIGHT 2 : IP44.
- ▶ Zichtbaarheidsafstand: 30m (Pictolight 1); 26m (Pictolight 2)
- ▶ Test: via drukknop.
- ▶ Conform normering EN1838

- ▶ Lengte kabel ophanging model « 1P-WIRE » regelbaar tussen 15mm en 1m.


Beschikbare opties

- ▶ Inbouwkit
- ▶ Automatische test (PICTOLIGHT 2PA)
- ▶ Gegevens centralisatie (PICTOLIGHT 2PAC)
- ▶ Accessoire voor haakse muurmontage PICTOLIGHT 2




Afmetingen

PICTOLIGHT 1P-W/C



PICTOLIGHT 1P-WIRE



PICTOLIGHT 2P

