

➤ CIRCIS



CIRCIS 48PHA-LED3

Omschrijving

Het CIRCIS productgamma van *CE+T Technics*, reeds lange tijd gekend voor zijn kwalitatieve noodverlichtingen, is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de hoogste eisen betreffende lichtopbrengst, beschermingsgraad en autonomie.

Technische gegevens

- ▷ Ingang spanning: 230 VAC / 50-60 Hz – Klasse II.
- ▷ (Her)laadtijd: 24uur.
- ▷ Batterij Ni-MH, 4,8V - 4 Ah
- ▷ Permanent en niet permanent
- ▷ Conform normering EN60598-1, EN60598-2-22, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
- ▷ Beveiliging tegen overladen en diepteontlading van de batterij
- ▷ Elektrisch vermogen: 6W
- ▷ Lichtopbrengst bij nood functie: 480 Lm
- ▷ Permanente lichtopbrengst: 245 Lm
- ▷ Autonomie: 3uur.
- ▷ Beschermingsgraad: IP65 - IK08
- ▷ Test via drukknop en geïntegreerde automatische test
- ▷ Geleverd met set zelfklevende pictogrammen.



Afmetingen

- 360 x 145 x 73mm

Beschikbare opties

- Driehoekig hangend diffuser met behoud van de IP65 waarde



- Beugel voor hangende plafond montage.

