

## ➔ CIRCIS



CIRCIS48PHA-LED3



CIRCIS35PHA-AP  
CIRCIS35PA-AP

### Omschrijving

Het CIRCIS productgamma van *CE+T Technics*, sinds lange tijd gekend voor zijn kwalitatieve noodverlichtingen, is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de hoogste eisen betreffende lichtopbrengst, beschermingsgraad en autonomie.

### Technische gegevens

CIRCIS48PHA-LED3; CIRCIS35PHA-AP; CIRCIS35PA-AP

- ▶ Ingang spanning: 230 VAC / 50-60 Hz – Klasse II.
- ▶ (Her)laadtijd: 24uur.
- ▶ Batterij:
  - CIRCIS 48PHA-LED3 : Ni-MH, 4,8V - 4Ah
  - CIRCIS 35P(H)A-LED : Ni-Cd 3,6V - 3Ah
- ▶ Permanent en niet permanent
- ▶ Conform normering EN60598-1, EN60598-2-22, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
- ▶ Beveiliging tegen overladen en diepteontlading van de batterij
- ▶ Elektrisch vermogen: 6W – 4,5W – 4,5W
- ▶ Lichtopbrengst bij nood functie: 480lm – 350/295/95lm\* – 350/295/95lm\*
- ▶ Permanente lichtopbrengst: 245 Lm – 300lm – 300lm
- ▶ Autonomie: 3u – 1/3/8u\* – 1/3/8u\*.
- ▶ Beschermingsgraad: IP65 – IP65 – IP42
  - ▶ Test via drukknop en geïntegreerde automatische test
  - ▶ Geleverd met set zelfklevende pictogrammen.



- \* : CIRCIS35P(H)A-AP :Autonomie instelbaar door de gebruiker tussen 1, 3 en 8uur, de lichtopbrengst varieert overeenkomstig tussen 350, 295 en 95 lumen.

### Afmetingen

- CIRCIS48PHA-LED3 : 360 x 145 x 73mm
- CIRCIS35P(H)A-AP : 270 x 147 x 48 mm

### Beschikbare opties

- CIRCIS48PHA-LED3 :
  - Driehoekig hangend diffuser met behoud van de IP65 waarde
  - Beugel voor hangende plafond montage.
- CIRCIS35P(H)A-AP :
  - Inbouw met behulp van verenset: « WAX480SPRINGS »
  - Zwevend pictogram: « PICTOCIRCIS »

