

➤ INDOS



INDOS 180NP/180NPA



INDOS 320NP/320NPA

Description

La gamme de produits industriels propose des modèles à LED's autotestés ou non, avec des puissances lumineuses de 1800 à 3200 lumens.

Ces produits sont parfaitement adaptés au milieu industriel. Les boîtiers métalliques robustes des INDOS 180 et leurs phares à LED's orientables sont développés pour résister aux chocs mécaniques. Quant aux INDOS 320, leur puissance lumineuse les fera passer en premier choix pour des placements à grande hauteur. Toute la gamme possède un haut indice de protection à l'humidité et à la poussière (IP55/IP65).

Ils sont dotés de toutes les technologies de l'éclairage de secours avec le savoir-faire de CE+T TECHNICS. L'INDOS 320 permet la gradation de son niveau lumineux en cas de panne de courant pour augmenter l'autonomie.

La taille et le poids réduits des appareils de la gamme INDOS permettent une manipulation plus simple pour l'installation.

Options disponibles

- ▶ Automatique : INDOS 180/320
- ▶ Centralisation des données de tests (bus filaire) : INDOS 180

Caractéristiques techniques

- ▶ Tension d'entrée : 230VAC/50-60Hz
 - Indos 180 : Classe I
 - Indos 320 : Classe II
- ▶ Batterie étanche et sans entretien.
- ▶ Projecteurs individuellement orientables.
- ▶ Facilité de montage et entretien sans outil.

INDOS	180NP	180NPA	320NP	320NPA
Puissance électrique	2X 21W	2X 21W	2X 14W	2X 14W
Dimensions du boîtier (+ phares)	300x390x160mm	300x390x160mm	307 x 333 x 100 mm	307 x 333 x 100 mm
Distance entre les phares	23cm	23cm	16,5cm	16,5cm
Autonomie	1,5h	1,5h	1,5h	1,5h
Temps de charge	24h	24h	24h	24h
Test	Bouton poussoir	Autotest + bouton poussoir	Bouton poussoir	Autotest + bouton poussoir
Indices de protection	IP55 / IK10	IP55 / IK10	IP65 / IK10	IP65 / IK10
Flux lumineux	2x 920Lm (1840Lm)	2x 920Lm (1840Lm)	2x 1600Lm (3200Lm)	2x 1600Lm (3200Lm)
Température de couleur	6500K	6500K	6000K	6000K
Matériau boîtier	Acier; fermeture à clé	Acier; fermeture à clé	ABS/PC	ABS/PC
Poids	8,65Kg	8,65Kg	4,25Kg	4,26Kg