

## ➤ PICTOLIGHT



PICTOLIGHT SP W/C (Wall/Ceiling)



PICTOLIGHT SP WIRE

### Description

Grâce à leur design affiné et à leurs différentes options de montage, les éclairages de signalisation de la gamme PICTOLIGHT sont idéaux pour une intégration discrète et subtile dans toute nouvelle ou ancienne installation.

Le PICTOLIGHT présente une grande simplicité d'installation, aussi bien au mur qu'au plafond. En effet, la base détachable peut être placée et raccordée électriquement en premier, il ne reste plus alors qu'à clipser aisément le luminaire lui-même.

Le pictogramme lui-même peut être changé facilement et sans outils pour s'adapter parfaitement à l'environnement où le luminaire sera installé. Tous les luminaires de la gamme PICTOLIGHT sont fournis avec un set de pictogrammes, les rendant compatibles avec toute situation, ainsi qu'avec les vis et chevilles nécessaires à sa fixation au mur ou au plafond.

### Caractéristiques techniques

- ▶ Tension d'entrée : 200-240Vac / 50-60 Hz.
- ▶ Puissances disponibles : 11,5W.
- ▶ Classe d'isolation : II double isolation.
- ▶ Source lumineuse : 14 LEDs blanches
- ▶ Température de couleur : 5000K
- ▶ Batterie : Cd-Ni 3,6 V, 900mAh
- ▶ Temps de recharge : 24H.
- ▶ Autonomie : >3H.
- ▶ Protection IP20.
- ▶ Distance de visibilité : 30m
- ▶ Test par bouton poussoir.
- ▶ Conforme à la norme EN1838
- ▶ Longueur de suspension du modèle « SP WIRE » réglable de 15mm à 1m.

### Dimensions

