

## ➤ ARGOS



### Description

La gamme de produit d'éclairage de secours ARGOS allie discrétion et facilité d'installation, l'Argos apparent reste une valeur sûre pour tout type de projet immobilier.

Le diffuseur en polycarbonate est antichoc et sa base en ABS est amovible.

Cette gamme est appréciée pour sa facilité et sa rapidité d'installation. Sa vingtaine d'années d'expérience sur le marché lui confère un gage de qualité !



### Caractéristiques techniques


- Tension d'entrée : 100-240V / 50-60 Hz.
- Puissances disponibles : TL - 8 W.
- Batterie : Cd-Ni 4,8 V
- Temps de recharge : 24H.
- Autonomie : 1H.
- Classe d'isolation : II double isolation.
- Protection IP41.
- Test par bouton poussoir.
- Dimensions : 345 x 120 x 82 mm.
- Conforme à la norme EN 60598-2-22.
- Modèles automatiques 20 PA/NPA et 35 PA/NPA (certifiés ENEC) respectant le cahier des charges 400D04.

### Options disponibles


- Flux lumineux en mode secours : 150, 240, 310 ou 400 Lm.
- Apparent ou à encastrer (kit d'encastrement).
- Hermétique (IP65).
- Permanent ou non permanent.
- Automatique.
- Centralisation des données de test (bus filaire ou RF).
- Pictogrammes.

## Données photométriques (mesures effectuées sur base du produit standard)


### Version 150 lumens




Height	SPACING															
	Below	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing
2.00	9.87	3.57	9.42	9.72	1.00	2.56	6.28	9.77	1.08	3.03	5.80	4.03	11.18	19.43	30.94	52.36
2.50	6.32	3.67	9.81	6.27	1.01	2.75	6.98	6.22	1.04	3.23	7.50	4.15	11.78	12.81	31.61	59.50
3.00	4.39	3.67	10.19	4.47	0.99	2.87	7.41	4.41	1.00	3.40	8.03	4.21	12.09	5.92	29.45	64.26
3.25	3.74	3.67	10.20	3.75	1.01	2.90	7.61	3.76	0.99	3.46	8.28	4.25	12.33	7.71	34.57	62.85
3.50	3.22	3.66	10.38	3.32	0.99	2.89	7.77	3.24	1.00	3.48	8.66	4.28	12.51	6.70	32.80	65.60
3.75	2.81	3.59	10.42	2.91	0.99	2.88	7.90	2.82	0.99	3.53	8.88	4.28	12.72	5.91	33.47	71.13
4.00	2.47	3.51	10.43	2.56	0.99	2.83	8.00	2.47	1.00	3.54	9.12	4.28	12.86	5.21	33.32	71.40
4.50	1.95	3.30	10.35	2.03	1.01	2.68	8.18	1.99	0.99	3.57	9.62	4.28	13.16	4.17	30.12	66.27
5.00	1.58	2.95	10.27	1.68	1.00	2.38	8.17	1.64	1.00	3.51	10.00	4.22	13.48	3.42	22.31	66.94
5.50	1.31	2.36	10.08	1.44	0.99	1.97	8.07	1.39	0.99	3.49	10.45	4.07	13.76	2.89	9.00	63.00
6.00	1.10	1.41	9.63	1.24	1.00	1.25	7.79	1.20	1.00	3.44	10.74	3.83	13.86	2.44	10.71	53.55




### Version 240 lumens automatique



Height	SPACING															
	Below	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing
2.00	13.38	3.97	10.56	13.26	1.00	2.80	6.79	13.21	1.09	3.25	4.50	4.40	7.70	27.82	38.08	64.26
2.50	8.56	4.12	10.97	8.42	1.01	3.06	7.55	8.56	1.05	3.52	5.66	4.57	9.17	17.74	40.91	74.38
3.00	5.96	4.21	11.40	5.96	1.00	3.22	8.11	5.87	1.04	3.69	7.34	4.67	11.32	11.92	45.52	77.65
3.50	4.37	4.25	11.65	4.36	1.01	3.35	8.57	4.36	1.00	3.87	7.99	4.77	11.88	9.01	40.09	83.83
4.00	3.35	4.22	11.86	3.41	1.00	3.36	8.96	3.32	1.01	3.96	8.71	4.85	12.46	7.15	42.84	85.69
5.00	2.14	3.91	12.02	2.24	0.99	3.19	9.49	2.19	0.99	4.04	9.72	4.84	13.22	4.87	37.19	81.82
6.00	1.49	3.19	12.79	1.61	0.99	2.57	9.46	1.54	1.00	4.00	10.53	4.68	13.90	3.38	32.13	96.40
7.00	1.09	1.58	11.04	1.23	1.00	1.39	9.09	1.20	0.99	3.88	11.20	4.32	14.32	2.56	14.58	72.99
8.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Version 310 lumens automatique



Height	SPACING															
	Below	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing	Spacing
2.00	16.14	4.34	11.45	16.10	1.00	2.97	7.14	15.98	1.11	3.44	4.19	4.80	7.34	33.60	45.22	73.79
2.50	10.33	4.51	11.92	10.19	1.01	3.23	7.92	10.11	1.08	3.69	5.40	4.96	8.95	21.99	50.21	85.54
3.00	7.17	4.62	12.30	7.09	1.01	3.45	8.57	7.08	1.04	3.91	7.00	5.07	11.11	14.45	53.55	88.36
3.50	5.27	4.69	12.76	5.36	0.99	3.59	9.12	5.22	1.03	4.06	8.40	5.17	12.82	10.94	58.31	102.05
4.00	4.04	4.68	12.93	4.07	1.01	3.70	9.62	4.06	1.00	4.24	9.03	5.24	13.36	8.55	52.36	99.97
5.00	2.58	4.54	13.27	2.69	0.99	3.63	10.18	2.58	1.01	4.36	10.16	5.32	14.33	5.68	52.07	119.01
6.00	1.79	4.05	13.21	1.90	1.00	3.29	10.43	1.83	1.01	4.39	11.10	5.28	15.00	4.02	42.84	117.82
7.00	1.32	3.08	12.83	1.45	1.00	2.55	10.36	1.40	0.99	4.31	11.79	5.11	15.51	3.04	14.58	102.05
8.00	1.01	0.95	12.06	1.18	1.00	0.52	9.80	1.14	1.00	3.29	12.80	5.54	16.33	2.42	0.00	95.21
9.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

