

## ➤ INDOS



INDOS 180NP/180NPA



INDOS 320NP/320NPA

### Description

La gamme de produits industriels propose des modèles à LED's autotestés ou non, avec des puissances lumineuses de 1800 à 3200 lumens.

Ces produits sont parfaitement adaptés au milieu industriel. Les boîtiers métalliques robustes des INDOS 180 et leurs phares à LED's orientables sont développés pour résister aux chocs mécaniques (IK10). Quant aux INDOS 320, leur puissance lumineuse les fera passer en premier choix pour des placements à grande hauteur. Toute la gamme possède un haut indice de protection à l'humidité et à la poussière (IP55/IP65).

Ils sont dotés de toutes les technologies de l'éclairage de secours avec le savoir-faire de CE+T TECHNICS. L'INDOS 320 permet la gradation de son niveau lumineux en cas de panne de courant pour augmenter l'autonomie.

La taille et le poids réduits des appareils de la gamme INDOS permettent une manipulation plus simple pour l'installation.

### Options disponibles

- ▷ Automatique : INDOS 180/320
- ▷ Centralisation des données de tests (bus filaire) : INDOS 180

### Caractéristiques techniques

- ▷ Tension d'entrée : 230VAC/50-60Hz
  - Indos 180 : Classe I
  - Indos 320 : Classe II
- ▷ Batterie étanche et sans entretien.
- ▷ Projecteurs individuellement orientables.
- ▷ Facilité de montage et entretien sans outil.

| INDOS                                   | 180NP                  | 180NPA                     | 320NP              | 320NPA                     |
|---|------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Puissance électrique</b>             | 2X 21W                 | 2X 21W                     | 2X 14W             | 2X 14W                     |
| <b>Dimensions du boîtier (+ phares)</b> | 300x390x160mm          | 300x390x160mm              | 307 x 350 x 100 mm | 307 x 350 x 100 mm         |
| <b>Distance entre les phares</b>        | 23cm                   | 23cm                       | 16,5cm             | 16,5cm                     |
| <b>Autonomie</b>                        | 1,5h                   | 1,5h                       | 1,5h               | 1,5h                       |
| <b>Temps de charge</b>                  | 24h                    | 24h                        | 24h                | 24h                        |
| <b>Test</b>                             | Bouton poussoir        | Autotest + bouton poussoir | Bouton poussoir    | Autotest + bouton poussoir |
| <b>Indice de protection</b>             | IP55                   | IP55                       | IP65               | IP65                       |
| <b>Flux lumineux</b>                    | 2x 920Lm (1840Lm)      | 2x 920Lm (1840Lm)          | 2x 1600Lm (3200Lm) | 2x 1600Lm (3200Lm)         |
| <b>Température de couleur</b>           | 6500K                  | 6500K                      | 6000K              | 6000K                      |
| <b>Matière boîtier</b>                  | Acier; fermeture à clé | Acier; fermeture à clé     | ABS/PC             | ABS/PC                     |
| <b>Poids</b>                            | 8,65Kg                 | 8,65Kg                     | 4,25Kg             | 4,35Kg                     |