

➤ CIRCIS



CIRCIS48PHA-LED3



CIRCIS35PHA-AP
CIRCIS35PA-AP

Omschrijving

Het CIRCIS productgamma van *CE+T Technics*, sinds lange tijd gekend voor zijn kwalitatieve noodverlichtingen, is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de hoogste eisen betreffende lichtopbrengst, beschermingsgraad en autonomie.

Technische gegevens

CIRCIS48PHA-LED3; CIRCIS35PHA-AP; CIRCIS35PA-AP

- ▷ Ingang spanning: 230 VAC / 50-60 Hz – Klasse II.
- ▷ (Her)laadtijd: 24uur.
- ▷ Batterij:
 - CIRCIS 48PHA-LED3 : Ni-MH, 4,8V - 4Ah
 - CIRCIS 35P(H)A-LED : Ni-Cd 3,6V - 3Ah
- ▷ Permanent en niet permanent
- ▷ Conform normering EN60598-1, EN60598-2-22, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
- ▷ Beveiliging tegen overlading en diepteontlading van de batterij
- ▷ Elektrisch vermogen: 6W – 4,5W – 4,5W
- ▷ Lichtopbrengst bij nood functie: 480lm – 350/295/95lm* – 350/295/95lm*
- ▷ Permanente lichtopbrengst: 245 Lm – 300lm – 300lm
- ▷ Autonomie: 3u – 1/3/8u* – 1/3/8u*.
- ▷ Beschermingsgraad: IP65 – IP65 – IP42
 - ▷ Test via drukknop en geïntegreerde automatische test
 - ▷ Geleverd met set zelfklevende pictogrammen.



- * : CIRCIS35P(H)A-AP :Autonomie instelbaar door de gebruiker tussen 1, 3 en 8uur, de lichtopbrengst varieert overeenkomstig tussen 350, 295 en 95 lumen.

Afmetingen

- CIRCIS48PHA-LED3 : 360 x 145 x 73mm
- CIRCIS35P(H)A-AP : 270 x 147 x 48 mm

Beschikbare opties

- CIRCIS48PHA-LED3 :
 - Driehoekig hangend diffuser met behoud van de IP65 waarde
 - Beugel voor hangende plafond montage.



- CIRCIS35P(H)A-AP :
 - Gegevens centralisatie (DALI)
 - Inbouw met behulp van verenset: « WAX480SPRINGS »



- Zwevend pictogram: « PICTOCIRCIS »

