


De hermetische noodverlichtingen uit de reeks ARGOS combineren discretie en installatiegemak. De hermetische versie blijft een vaste waarde voor toepassingen waar een hoge graad van stof- of vochtbestendigheid vereist wordt. De reeks wordt gewaardeerd voor zijn gemakkelijke en snelle installatie, de 20 jarige aanwezigheid op de markt is een duidelijke kwaliteitsindicator. De reeks is gemoderniseerd naar LED technologie en voorzien van een vervangbare 3 W LED buislamp. Bij ombouw van een bestaand toestel naar LED kan enkel de reflector met elektronica en lamp in de bestaande aanwezige behuizing vervangen worden.

Er bestaan verschillende versies die eenvoudig kunnen geïdentificeerd worden door hun omschrijving: Een ARGOS "15" genereert 150Lumen, een model "20" genereert 240 Lumen en het model "35" genereert 350 Lumen. Een model "NP" is niet permanent, een model "P" is permanent. de "H" staat voor hermetisch. Voor een toestel met autotest functie wordt een "A" bijgevoegd, een gecentraliseerd toestel krijgt een "C". Voorbeeld : Een "ARGOS 20NPAC" heeft 240 Lumen lichtopbrengst, is NIET permanent, is hermetisch uitgevoerd en heeft autotestfunctie en gegevens centralisatie aan boord.



## Technische gegevens

Lichtopbrengst	150 / 240 / 350 Lumen volgens model (ARGOS 15, 20 of 35)
Kleurtemperatuur	6100 K
Autonomie	1 uur
Permanent of niet permanent	Permanent en niet permanent of niet permanent volgens model P of NP
Lichtbron	T5 LED buislamp 3W
bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP65
Slagvastheid	IK10
Autotest	Volgens model: autotest functie bij modellen type "A" Opmerking: ARGOS 15 bestaat niet met autotestfunctie
Data centralisatie	Volgens model: autotest versie type "C"
Gewicht	1300 gr.
Afmetingen	375 x 160 x 115 mm
Batterij	ARGOS 15-20 : NiCd, 4,8 V / 1,6 Ah ARGOS 35 : NiCd, 4,8 V / 2,5 Ah
Normen	EN 60598-1, EN 60598-2-22

## Beschikbare opties

Permanente functie	modellen type "P"
Autotest functie	modellen type "A"
Gegevenscentralisatie	Modellen "C" geschikt voor het Centrunit systeem van CE+T Technics
Cabine functie	Bij een stroomuitval zal het toestel pas oplichten nadat een schakelaar geopend (CABINE) of gesloten (CABINE INVERS) wordt (bijv. Ingebouwd in de deur of als extra schakelaar) aangesloten op de cabine connector van het toestel. Er zijn vier versies beschikbaar: 20NPHA of 20PHA beiden met cabine of cabine invers functie.
Temperatuur module	Regelt de temperatuur rond de batterij op +5°C, geschikt voor montage buitenshuis. Zie omschrijving accessoires
Aanpassingen op maat	Mogelijk op aanvraag (lichtsterkte, autonomie, andere opties)

## Vervang onderdelen

Lichtbron	3 W LED T5 - Referentie 1010000047
Batterij	ARGOS 15/20 : 4N1600 - Referentie 1700030019 ARGOS 35 : 4N2500C - Referentie 1700030018