

La gamme de produit ONYX a été développée pour les installations où le design est un critère important. La possibilité de l'utiliser en mode permanent, les 2 LEDs placées symétriquement pour servir de témoins de charge et le diffuseur bombé rendent ce produit visuellement et techniquement comptable à des installations dans des lieux tels qu'hôtels, restaurants, musées, magasins, aéroports ou salles de conférence.



## Caractéristiques techniques

Luminosité	100 lumens
Température de couleur	5700 K
Autonomie	1,5 heures
Permanent ou non permanent	Permanent et non permanent
Source lumineuse	LED 2,7 W
Degré de protection contre l'humidité et la poussière (IP)	IP42
Degré de protection aux chocs	IK08
Autotest	Non
Centralisation de données	Non
Poids	345 gr.
Dimensions	240 x 90 x 44 mm
Type de batterie	Ni-Cd 3,6 V / 0,6 Ah
Normes	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

## Options Disponibles

Pictogrammes	Ensemble de pictogrammes autocollants conformes aux normes ISO 7010 et EN 1838 fourni avec l'appareil
Pictogrammes suspendus	Pictogramme à suspendre disponible, voir la fiche descriptive des pictogrammes (PICTONYX)
Kit d'encastrement	Kit d'encastrement disponible, voir la fiche descriptive des accessoires (KITENCONYX)

## Pièces de rechange

Batterie	A-926 - Référence : 1700030110
----------	--------------------------------