

Het ONYX productgamma werd ontwikkeld met nadruk op het design. De mogelijkheid om het toestel in permanente mode te gebruiken, de 2 symmetrisch geplaatste laad indicator leds en de gebogen diffuser geven het toestel een design look en daardoor bij uitstek bruikbaar voor meer architecturale omgevingen zoals hotels, restaurants, musea, winkels, conferentiezalen en luchthavens.



Technische gegevens

Lichtopbrengst	100 Lumen
Kleurtemperatuur	5700 K
Autonomie	1,5 uur
Permanent of niet permanent	Permanent en niet permanent
Lichtbron	LED 2,7 W
bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP42
Slagvastheid	IK08
Autotest	Neen
Data centralisatie	Neen
Gewicht	345 gr.
Afmetingen	240 x 90 x 44 mm
Batterij	Ni-Cd 3,6 V /0,6 Ah
Normen	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Beschikbare opties

Pictogrammen	Set zelfklevende pictogrammen conform normering ISO7010 en EN 1838 standaard bijgeleverd
Zwevend pictogram	Beschikbaar, zie omschrijving pictogrammen (PICTONYX)
Inbouwkit	Beschikbaar, zie omschrijving accessoires (KITENCONYX)

Vervang onderdelen

Batterij	A-926 Referentie: 1700030110
----------	------------------------------