

Les éclairages de signalisation de la gamme PICTOLIGHT sont visibles jusqu'à 26 mètres de distance. L'installation est possible facilement au mur ou au plafond grâce à la base détachable. Le pictogramme lui-même peut être changé facilement pour s'adapter parfaitement à l'environnement où le luminaire sera installé.



Caractéristiques techniques

Visibilité	26 mètres
Température de couleur	5700 K
Autonomie	3 heures
Permanent ou non permanent	Permanent et Non Permanent
Source lumineuse	LED - 4,3 W
Degré de protection contre l'humidité et la poussière (IP)	IP44
Degré de protection aux chocs	IK09
Autotest	Selon le modèle. Ajouter "A" à la désignation pour un modèle autotesté
Centralisation de données	Selon le modèle. Ajouter "C" à la désignation pour un modèle équipé de centralisation de données
Poids	900 gr
Dimensions	324 x 230 x 60 mm
Type de batterie	NiMh - 3,6 V / 1,5 Ah
Normes	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 1838

Options Disponibles

Pictogrammes	Différentes versions de pictogrammes conformes aux normes ISO 7010 et EN 1838 disponibles : Ajouter les caractères indiqués ci-dessous à la désignation en fonction du choix : - Flèche gauche/droite : "-E/F" - Flèche vers le bas : "-I" - Flèche vers le haut : "-H"
Test automatique	Disponible en option, il faut ajouter "A" à la désignation
Centralisation de données	Disponible en option, il faut ajouter "C" à la désignation d'un modèle automatique - Centralisation de données compatible avec le protocole CE+T et l'interface "Centrunit"
Kit d'encastrement	3 versions disponibles, voir la fiche descriptive des accessoires
Equerre de fixation latérale	Disponible, voir la fiche descriptive des accessoires

Pièces de rechange

Batterie	A-965 / HT - Référence 1700030140
Pictogramme E/F (côté)	PICTOFPIC2 - Référence V999910350
Pictogramme I (bas)	PICTOIPIC2 - Référence V999910351
Pictogramme H (haut)	PICTOHPIC2 - Référence V999910352