

De OREOS noodverlichtingen hebben een verwijderbare ABS basis waardoor installatie en onderhoud snel en eenvoudig wordt. De vele uitvoeringen maken de toestellen universeel inzetbaar.



Technische gegevens

Lichtopbrengst	150 lm (voeg "15" aan de artikelnummer toe) of 240 Lm (voeg "20" aan de artikelnummer toe)
Kleurtemperatuur	6000 K
Autonomie	1 uur
Permanent of niet permanent	Voeg "P" toe aan de artikelnummer voor de Permanente en/of niet Permanente versie Voeg "NP" toe aan de artikelnummer voor de uitsluitend niet Permanente versie
Lichtbron	Vervangbare 3 W LED buislamp
bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP40 en IP65 als optie
Slagvastheid	IK07
Autotest	Volgens het model, voeg "A" toe aan de artikelnummer voor een versie met automatische zelftest
Data centralisatie	Volgens het model, voer "C" toe aan de artikelnummer voor een toestel met gegevens centralisatie (Centrunit)
Gewicht	700 gr
Afmetingen	386 x 60 x 82 mm
Batterij	NiCd 4,8 V / 1,6 Ah
Normering	EN 60598-1, EN 60598-2-22

Beschikbare opties

Permanent	Versies "P"
Hermetisch	Versies "H" : IP65
Automatische zelftest	Versies "A"
Gegevens centralisatie	Versies "C" : Gegevens centralisatie met het CE+T protocol en de Centrunit interface
Versie zonder noodfunctie	Leverbaar zonder noodfunctie als normale verlichting in 2 versies : OREOST5 (IP42) en OREOSHT5 (IP65)
Inbouwkit	Leverbaar, zie omschrijving accessoires (KITENCORE)
Zwevend pictogram	Verschillende versies leverbaar eveneens passend bij de inbouwkit. Zie omschrijving pictogrammen
"Cabine" versie	Bij een stroompanne zal de verlichting pas oplichten wanneer een contact geopend wordt (Cabine versie) of het contact gesloten wordt (Cabine invers versie) aangesloten op de Cabine connector in the toestel. 2 Versies standaard beschikbaar: "20NPHA Cabine" en "20NPHA Cabine inverse". Andere modellen zijn beschikbaar op aanvraag.

Vervang onderdelen

Lichtbron	3 W LED T5 - Referentie 1010000047
Batterij	4N1600 - Referentie 170030019