

De signalisatie (nood)verlichtingen in de reeks PICTOLIGHT zijn zichtbaar tot op 26 meter. Installatie tegen een muur of plafond is eenvoudig dankzij de afneembare basis. Het signalisatie pictogram kan eenvoudig vervangen worden om het toestel aan de installatieomgeving aan te passen.



Technische gegevens

Zichtbaarheidsafstand	26 meter
Kleurtemperatuur	5700 K
Autonomie	3 uur
Permanent of niet permanent	Permanent en niet permanent
Lichtbron	LED - 4,3 W
bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP44
Slagvastheid	IK09
Autotest	Volgens model, voeg "A" toe aan de artikelnummer voor een toestel met automatische zelftest
Data centralisatie	Volgens model, voeg "C" toe aan de artikelnummer voor een toestel met gegevenscentralisatie (Centrunit)
Gewicht	900 gr
Afmetingen	324 x 230 x 60 mm
Batterij	NiMh - 3,6 V / 1,5 Ah
Normering	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 1838

Beschikbare opties

Pictogrammen	Verschillende pictogrammen conform normering ISO 7010 en EN 1838 leverbaar : Voeg de typeletter toe aan de artikelnummer in functie van het gekozen type: - Pijl links/rechts : "-E/F" - Pijl naar onder : "-I" - Pijl naar boven : "-H"
Automatische zelftest	Optioneel beschikbaar : voeg "A" toe aan de artikelnummer voor een toestel met automatische zelftest
Gegevens centralisatie	Optioneel beschikbaar : Voeg "C" toe aan de artikelnummer voor een toestel met automatische test en gegevenscentralisatie met het CE+T protocol en de Centrunit interface
Inbouwkits	3 beschikbare versies, zie omschrijving accessoires
Laterale bevestigingsbeugel	Leverbaar, zie omschrijving accessoires

Vervang onderdelen

Batterij	A-965 / HT - Referentie 1700030140
Pictogram E/F (links/rechts)	PICTOFPIC2 - Referentie V999910350
Pictogram I (onder)	PICTOFPIC2 - Referentie V999910351
Pictogram H (boven)	PICTOFPIC2 - Referentie V999910352