


La gamme d'éclairage de secours autotestés LUCIOLE associe performance énergétique et efficacité lumineuse. Sa technologie LED lui confère également une longue durée de vie. Les modèles LUCIOLE 15 sont disponibles avec les lentilles « anti-panique » et « chemin de fuite ».

La gamme comprend également la version encastrée, adaptée au format des trous d'encastrement les plus classiques (80 mm). Un des atouts principaux du LUCIOLE 15NPA est son autonomie de trois heures.



Caractéristiques techniques

Luminosité	150 lumens
Température de couleur	6500 K
Autonomie	3 heures
Permanent ou non permanent	Non Permanent
Source lumineuse	LED - 1,5 W
Degré de protection contre l'humidité et la poussière (IP)	IP40
Degré de protection aux chocs	IK05
Autotest	Oui
Centralisation de données	Non
Poids	Version apparent: 1150 gr Version encastré: 700 gr
Dimensions	210 x 210 x 48 mm (Diamètre du spot 85 mm)
Type de batterie	NiMh - 2,4 V / 2,7 Ah
Normes	EN 60598-1, EN 60598-2-22

Options Disponibles

Version encastrée	Ajouter "L" à la désignation. Diamètre du trou d'encastrement : 65 à 70 mm
Version étanche	Ajouter "H" à la désignation pour un degré de protection IP65 à l'humidité et la poussière
Choix de lentille	Deux versions disponibles : Chemin de fuite (ajouter "ER" à la désignation) ou Anti-Panique (ajouter "AP" à la désignation)
Pictogramme suspendu	Différentes versions sont disponibles, voir la fiche descriptive des pictogrammes
Solutions sur mesure	Adaptation possible sur demande (autonomie -couleur - autres options)

Pièces de rechange

Spot LED Anti-panique	MODLUC1AP - Référence V601988230
Spot LED Chemin de fuite	MODLUC1ER - Référence V601988220
Batterie	2N2700 - Référence 1700030030