

La gamme d'éclairage de secours autotestés LUCIOLE 30 associe performance énergétique et efficacité lumineuse. Sa technologie LED lui confère également une longue durée de vie. Les modèles LUCIOLE 30-DUO sont des modèles "passe partout". Avec le LUCIOLE 30NPA-DUO, vous avez un modèle qui peut être apparent ou encastré, fourni avec les lentilles chemin de fuite et anti-panique, ce qui donne l'équivalent de quatre produits en un.

Le modèle LUCIOLE 30PLA-DUO, quand à lui, permet de compléter la série avec un modèle encastré et permanent, également fourni avec les deux types de lentille.



Caractéristiques techniques

Luminosité	300 lumens - 280 lumens pour le 30PLA-DUO
Température de couleur	6000 K
Autonomie	1,5 heures
Permanent ou non permanent	Non Permanent - Permanent et Non Permanent pour le 30PLA-DUO
Source lumineuse	LED: 30NPA-DUO: 4,3 W 30PLA-DUO: 5,4 W
Degré de protection contre l'humidité et la poussière (IP)	IP40
Degré de protection aux chocs	IK08
Autotest	Oui
Centralisation de données	En option
Poids	30NPA-DUO: 375 gr 30PLA-DUO: 416 gr
Dimensions	Diamètre 125 mm, hauteur 63 mm Trou d'encastrement à prévoir : Diamètre de 110 mm
Type de batterie	NiMh - 4,8 V / 1,2 Ah
Normes	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Options Disponibles

Centralisation de données	Centralisation de données par DALI disponible sur demande pour le modèle LUCIOLE30NPA-DUO
Solutions sur mesure	Adaptation possible sur demande (autonomie -couleur - autres options)

Pièces de rechange

Batterie	C-930 / HT - Référence 1700030130
----------	-----------------------------------