

De “LUCIOLE 30” reeks noodverlichtingen met automatische testfunctie combineren een energetische efficiëntie met een hoge lichtopbrengst. De LED technologie garandeert eveneens een lange levensduur. De modellen LUCIOLE 30-DUO zijn multifunctioneel. De Luciole 30NPA-DUO kan zowel als opbouw en inbouw toestel gebruikt worden en wordt geleverd met 2 verschillende lenzen zodat 4 mogelijke toepassingen gedekt worden. Het model LUCIOLE 30PLA-DUO completeert de reeks doordat hij als permanent type gebruikt kan worden en tevens voorzien van 2 lenzen.



## Technische gegevens

Lichtopbrengst	300 lumens - 280 lumens pour le 30PLA-DUO
Kleurtemperatuur	6000 K
Autonomie	1,5 uur
Permanent of niet permanent	30NPA-DUO: Niet permanent 30PLA-DUO: Permanent en niet permanent
Lichtbron	LED : 30NPA-DUO: 4,3 W 30PLA-DUO: 5,4 W
bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP40
Slagvastheid	IK08
Autotest	Ja
Data centralisatie	Optioneel
Gewicht	30NPA-DUO: 375 gr 30PLA-DUO: 416 gr
Afmetingen	Diameter 125 mm, hoogte 63 mm Te voorziene gat voor inbouw: 110 mm
Batterij	NiMH - 4,8 V / 1,2 Ah
Normen	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

## Beschikbare opties

Data centralisatie	Data centralisatie mogelijk via Dali module op aanvraag voor de versie LUCIOLE30NPA-DUO
Oplossingen op maat	Op aanvraag (autonomie, kleur, andere opties)

## Vervang onderdelen

Batterij	C-930 / HT - Referentie 1700030130
----------	------------------------------------