

La gamme de produit CIRCIS a été développée pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de luminosité, de degré de protection, et d'autonomie. L'autonomie et la luminosité du CIRCIS 35 peut être configurée par l'utilisateur qui adaptera ainsi l'éclairage aux exigences d'un projet spécifique. Le modèle peut être équipé de pictogrammes suspendus, il peut être encastré, ou même étanche. Cet appareil se présente donc comme la solution idéale face à toutes sortes de situation.



Caractéristiques techniques

Luminosité	350 / 295 / 95 lumens, en fonction du choix de l'autonomie
Température de couleur	5700 K
Autonomie	1 / 3 / 8 heures, en fonction du choix de luminosité
Permanent ou non permanent	Permanent et non permanent
Source lumineuse	LED 4,5 W
Montage	Mur - Plafond
Degré de protection contre l'humidité et la poussière (IP)	IP42 - IP65 en option
Degré de protection aux chocs	IK10
Autotest	Oui
Centralisation de données	Module de communication DALI (en option)
Alimentation	230 Vac - 50 Hz
Passages de câble	Arrière x 2 - Haut x 1 - Gauche x 1 - Droite x 1
Poids	755 gr.
Dimensions	270 x 147 x 48 mm
Type de batterie	Ni-Cd 3,6 V / 3 Ah
Normes	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Options Disponibles

Hermétique	Version hermétique disponible "CIRCIS35PHA" (IP65)
Communication DALI	Module de communication DALI disponible sur demande
Centralisation sans fil	Centralisation de données sans fil disponible sur demande
Pictogrammes	Ensemble de pictogrammes autocollants conformes aux normes ISO 7010 et EN 1838 fourni avec l'appareil
Pictogrammes suspendus	Pictogramme à suspendre disponible, voir la fiche descriptive des pictogrammes (PCTOCIRCIS)
Kit d'encastrement	Kit de ressorts d'encastrement disponible, voir la fiche descriptive des accessoires (WAX480SPRINGS)

Pièces de rechange

Batterie	B-949 / HT - Référence : 1700030150
----------	-------------------------------------