

De noodverlichtingen uit de reeks ARGOS combineren discretie en installatiegemak. De opbouwversie blijft een vaste waarde met vele toepassingen. Het toestel heeft een afneembare basis en een schokbestendige polycarbonaat diffusor. De reeks wordt gewaardeerd voor zijn gemakkelijke en snelle installatie, de 20 jarige aanwezigheid op de markt is een duidelijke kwaliteitsindicator. De reeks is gemoderniseerd naar LED technologie en voorzien van een vervangbare 3 W LED buislamp. Er kan in slechts enkele seconden overgeschakeld worden naar een toestel met LED technologie waarbij de basis en bekabeling kunnen blijven zitten en het nieuwe toestel met LED eenvoudig op de bestaande basis kan geklikt worden.

Er bestaan verschillende versies die eenvoudig kunnen geïdentificeerd worden door hun omschrijving: Een ARGOS "15" genereert 150 Lumen, een model "20" genereert 240Lumen en het model "35" genereert 350 Lumen. Een model "NP" is niet permanent, een model "P" is permanent. Voor een toestel met autotest functie wordt een "A" bijgevoegd, een gecentraliseerd toestel krijgt een "C". Voorbeeld : Een "ARGOS 20NPAC" heeft 240 Lumen lichtopbrengst, is NIET permanent, heeft autotestfunctie en gegevens centralisatie aan boord.



Technische gegevens

Lichtopbrengst	150 / 240 / 350 Lumen volgens model (ARGOS 15, 20 of 35)
Kleurtemperatuur	6100 K
Autonomie	1 uur
Permanent of niet permanent	Permanent en niet permanent of niet permanent volgens model P of NP
Lichtbron	T5 LED buislamp 3W
Montage	Muur-, plafond- of inbouwmontage
bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP42
Slagvastheid	IK07
Autotest	Volgens model: autotest functie bij modellen type "A" Opmerking: ARGOS 15 bestaat niet met autotestfunctie
Data centralisatie	Volgens model: autotest versie type "C"
Voedingspanning	230 Vac - 50 Hz
Kabeldoorvoer	Achter x 1 - Links x 1 - rechts x 1 - Onder x 1 - Boven x1
Gewicht	800 gr.
Afmetingen	365 x 135 x 100 mm
Batterij	ARGOS 15-20 : NiCd, 4,8 V / 1,6 Ah ARGOS 35 : NiCd, 4,8 V / 2,5 Ah
Normen	EN 60598-1, EN 60598-2-22

Beschikbare opties

Permanente functie	modellen type "P"
Autotest functie	modellen type "A"
Gegevenscentralisatie	Modellen "C" geschikt voor het Centrunit systeem van CE+T Technics
Inbouwkits	Beschikbaar, zie omschrijving accessoires
Zwevend pictogram	Verschillende opties verkrijgbaar voor de modellen geschikt voor een zwevend pictogram. Zie omschrijving pictogrammen
Alarm functie	Extra aansluiting batterij voor lift alarm. Beschikbaar voor modellen "20P" en "20NP" (toevoeging "RNG" na de artikel referentie)
Aanpassingen op maat	Mogelijk op aanvraag (lichtsterkte, autonomie, andere opties)

Vervang onderdelen

Lichtbron	3 W LED T5 - Referentie 1010000047
Batterij	ARGOS 15/20 : 4N1600 - Referentie 1700030019 ARGOS 35 : 4N2500C - Referentie 1700030018