

La gamme de produit d'éclairage de secours ARGOS allie discrétion et facilité d'installation. L'ARGOS apparent reste une valeur sûre pour tout type de projet. Le diffuseur en polycarbonate est antichoc et sa base en ABS est amovible. Cette gamme est appréciée pour sa facilité et sa rapidité d'installation. Sa vingtaine d'années d'expérience sur le marché lui confère un gage de qualité ! La gamme a été récemment modernisée pour passer à la technologie LED, en utilisant un tube LED de 3 watts remplaçable à la place des tubes fluorescents, maintenant obsolètes. Il permet un remplacement du modèle fluo par son équivalent LED en quelques secondes et sans outils en gardant la même base murale, et donc sans toucher au câblage de l'installation !

Différentes versions existent, aisément sélectionnées grâce à la désignation du produit. Un Argos "15" génère 150 lumens, un modèle "20" génère 240 lumens et un modèle "35" génère 350 lumens. Un modèle "NP" sera non permanent et un "P" sera permanent. Pour un modèle autotesté, on ajoutera un "A", et pour la centralisation de données, on ajoutera encore un "C". Exemple : Un ARGOS20NPAC aura un flux lumineux de 240 lumens, sera non permanent, autotesté et centralisé.



## Caractéristiques techniques

Luminosité	150 / 240 / 350 lumens selon le modèle : 15, 20 ou 35
Température de couleur	6100 K
Autonomie	1 heure
Permanent ou non permanent	Permanent et Non Permanent ou Non permanent uniquement, selon le modèle : P ou NP
Source lumineuse	Tube LED T5 remplaçable, 3 W
Montage	Plafond - Mural - Encastré
Degré de protection contre l'humidité et la poussière (IP)	IP42
Degré de protection aux chocs	IK07
Autotest	Selon le modèle. Oui pour les modèles "A" (mais pas d'autotest pour les modèles "15")
Centralisation de données	Selon le modèle. Oui pour les modèles automatiques de type "C"
Alimentation	230 Vac - 50 Hz
Passages de câble	Arrière x 1 - Gauche x 1 - Droite x 1 - Bas x 1 - Haut x 1
Poids	800 gr.
Dimensions	365 x 135 x 100 mm
Type de batterie	ARGOS 15-20 : NiCd, 4,8 V / 1,6 Ah ARGOS 35 : NiCd, 4,8 V / 2,5 Ah
Normes	EN 60598-1, EN 60598-2-22

## Options Disponibles

Permanent	Modèles "P"
Autotest	Modèles "A"
Centralisation de données	Modèles "C" - Centralisation de données compatible avec le protocole CE+T et l'interface "Centrunit"
Kit d'encastrement	Disponible, voir la fiche descriptive des accessoires
Pictogramme suspendu	Plusieurs versions disponibles, dont des versions compatibles avec le kit d'encastrement. Voir la fiche descriptive des pictogrammes
Bornier d'alarme	Bornier supplémentaire pour le raccordement d'une alarme d'ascenseur. Disponible pour les modèles 20P et 20NP (Ajouter "RNG" après la référence).
Solutions sur mesure	Adaptation possible sur demande (luminosité-autonomie - autres options)

## Pièces de rechange

Source lumineuse	3 W LED T5 - Référence 1010000047
Batterie	ARGOS 15/20 : 4N1600 - Référence 1700030019 ARGOS 35 : 4N2500C - Référence 1700030018