

La gamme de produit ONYX a été développée pour les installations où le design est un critère important.

La luminosité et l'autonomie configurables par télécommande, l'extrême finesse du boîtier et l'éclairage latéral bleu à utiliser à volonté rendent ce produit visuellement et techniquement comptable à des installations dans des lieux tels qu'hôtels, restaurants, magasins, musées, aéroports ou salles de conférence.

Il est de plus possible de configurer l'allumage ou l'extinction du mode permanent en fonction de la luminosité ambiante pour n'éclairer qu'en cas d'absence de lumière naturelle et réduire ainsi la consommation moyenne de l'installation d'éclairage de sécurité. La configuration des ONYX12-PA d'un bâtiment peut être changée aisément à tout moment grâce à une télécommande infra-rouge multifonctions très simple d'utilisation. Les enjoliveurs latéraux peuvent être gris ou blanc, au choix.



## Caractéristiques techniques

Luminosité	125 lumens
Température de couleur	5700 K
Autonomie	2 heures (jusqu'à 7 heures si l'utilisateur réduit la luminosité pendant une panne de courant à 30% de sa valeur nominale- gradation possible à 65% ou 30%)
Permanent ou non permanent	Permanent et non permanent
Source lumineuse	LED 3,8 W
Montage	Mural
Degré de protection contre l'humidité et la poussière (IP)	IP40
Degré de protection aux chocs	IK09
Autotest	Oui
Centralisation de données	Non
Alimentation	230 Vac - 50 Hz
Passages de câble	Arrière (côté gauche) x 1
Poids	340 gr
Dimensions	270 x 100 x 25 mm
Type de batterie	Ni-Cd 3,6 V / 1 Ah
Normes	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

## Options Disponibles

Gradation	Gradation possible par l'utilisateur en mode permanent ou en mode secours
Pictogrammes	Inclus -Ensemble de pictogrammes autocollants conformes aux normes ISO 7010 et EN 1838 fourni avec l'appareil
Eclairage latéral bleu	Inclus - Allumage/Extinction par l'utilisateur
Détecteur de luminosité	Inclus - Configurable par l'utilisateur
Télécommande	Télécommande infra-rouge disponible en option, pour le lancement de tests, la gradation et la configuration de l'ONYX12PA-DIM. Voir la fiche descriptive des accessoires (ONYX RC)
Enjoliveur latéral blanc	Enjoliveur latéral blanc de remplacement (une paire fournie avec chaque appareil), voir fiche descriptive des accessoires

## Pièces de rechange

Batterie	A-931 / HT - Référence : 1700030120
----------	-------------------------------------