

De “LUCIOLE” reeks noodverlichtingen met automatische testfunctie combineren een energetische efficiëntie met een hoge lichtopbrengst. De LED technologie garandeert eveneens een lange levensduur. De modellen LUCIOLE 15 zijn beschikbaar met “anti paniek” en “vluchtweg” lens en bestaan ook als inbouwversie met een standaard 80 mm inbouw diameter. Bovendien heeft de LUCIOLE 15NPA een autonomie van 3 uur .



Technische gegevens

Lichtopbrengst	150 Lumen
Kleurtemperatuur	6500 K
Autonomie	3 uur
Permanent of niet permanent	Niet Permanent
Lichtbron	LED - 1,5 W
Montage	Plafondmontage
Bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP40
Slagvastheid	IK05
Autotest	Ja
Data centralisatie	Neen
Voedingspanning	230 Vac - 50 Hz
Kabeldoorvoer	Achter x 1 - Links x 1 - rechts x 1 - Onder x 1
Gewicht	Opbouw versie: 1150 gr Inbouw versie: 700 gr
Afmetingen	210 x 210 x 48 mm (diameter spot 85 mm)
Batterij	NiMh - 2,4 V / 2,7 Ah
Normen	EN 60598-1, EN 60598-2-22

Beschikbare opties

Inbouw versie	Beschikbaar met referentie "L". Inbouwdiameter 65 tot 70 mm
Hermetische versie	Beschikbaar met referentie "H" voor een IP65 bescherming.
Lenskeuze	2 beschikbare lenzen : Vluchtweg lens met referentie "ER" of rondstralende lens met referentie "AP" bij te voegen bij het typenummer
Zwevend pictogram	Verschillende versies beschikbaar, zie omschrijving pictogrammen.
Oplossingen op maat	Op aanvraag (autonomie, kleur, andere opties)

Vervang onderdelen

Anti-paniek spot	MODLUC1AP - Referentie V601988230
Vluchtweg spot	MODLUC1ER - Refrentie V601988220
Batterij	2N2700 - Referentie 1700030030