

LUCIOLE 30 DUO



De "LUCIOLE 30" reeks noodverlichtingen met automatische testfunctie combineren een energetische efficiëntie met een hoge lichtopbrengst. De LED technologie garandeert eveneens een lange levensduur. De modellen LUCIOLE 30-DUO zijn multifunctioneel. De Luciole 30NPA-DUO kan zowel als opbouw en inbouw toestel gebruikt worden en wordt geleverd met 2 verschillende lenzen zodat 4 mogelijke toepassingen gedekt worden. Het model LUCIOLE 30PLA-DUO compleet de reeks doordat hij als permanent type gebruikt kan worden en tevens voorzien van 2 lenzen.



Technische gegevens

Lichtopbrengst	300 lumens - 280 lumens pour le 30PLA-DUO
Kleurtemperatuur	6000 K
Autonomie	1,5 uur
Permanent of niet permanent	30NPA-DUO: Niet permanent 30PLA-DUO: Permanent en niet permanent
Lichtbron	LED : 30NPA-DUO: 4,3 W 30PLA-DUO: 5,4 W
Montage	Plafond- of Inbouwmontage
Bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP40
Slagvastheid	IK08
Autotest	Ja
Data centralisatie	Optioneel
Voedingspanning	230 Vac - 50 Hz
Kabeldoorvoer	30NPA-duo : 1(+3) x achteraan/30PLA-duo: 1(+2) x achteraan
Gewicht	30NPA-DUO: 375 gr 30PLA-DUO: 416 gr
Afmetingen	Diameter 125 mm, hoogte 63 mm Te voorziene gat voor inbouw: 110 mm
Batterij	NiMh - 4,8 V / 1,2 Ah
Normen	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Beschikbare opties

Data centralisatie	Data centralisatie mogelijk via Dali module op aanvraag voor de versie LUCIOLE30N-PA-DUO
Draadloze data centralisatie	Draadloze data centralisatie beschikbaar op vraag
Oplossingen op maat	Op aanvraag (autonomie, kleur, andere opties)

Vervang onderdelen

Batterij	C-930 / HT - Referentie 1700030130
----------	------------------------------------